PROTEKTOR

# CRAFT

01-010853

Obserwując zmagania i niełatwą pracę pracowników przemysłu drzewnego, branży budowlanej, wykończeniowej i remontowej – stworzyliśmy całkowicie nową linię obuwia. Najważniejszy był dla nas komfort poruszania się i uniwersalność buta. Dzięki wysokiej antypoślizgowości sprawdza się w trudnych warunkach pracy oraz przy zmiennej pogodzie pracy na zewnątrz.

| | |
|---|---|
| Marka | PROTEKTOR |
| Branża | budownictwo / prace wykończeniowe, przemysł lekki, serwis samochodowy / techniczny |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Kolor | ● Czarny |
| Norma | EN ISO 20345:2022 |
| Certyfikat | 103/2026/PPE/1439/B wyd.1 |
| Cechy produktu | podwyższona oddychalność, podwyższona wytrzymałość cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, ochrona noska, język miechowy, możliwość dezynfekcji |
| Opis cech produktu | podwyższona oddychalność |
| | podszewka - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 2,0 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 20 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3 mg/cm2 |
| | skóra licowa- zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h) - nasz wynik 2,6 mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 - nasz wynik to 29,1 mg/cm2 |
| | podwyższona wytrzymałość cholewki |
| | skóra licowa - doskonałe parametry wytrzymałości na rozciąganie i rozciąganie wzdłuż i w poprzek, wymagane jest minimum 15 N/mm2 a nasz wynik 29,1 N/mm2 |
| | podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 24 mm3 |
| | absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 27,2J |
| | odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad oraz na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C |
| | podeszwa - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 95 mm szerokości |
| | konstrukcja podeszwy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but" |
| Materiał wierzchu | Skóra licowa |
| Podszewka | Tkanina technologiczna |
| Wkładka | Tkanina, wkładka wymienna |
| Podeszwa | Pu / Pu, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podeszwie) |
| Rodzaj zapięcia | Sznurowadła |
| Tęgość | H 1/2 |
| Dostępne rozmiary | FR 35-51 CM 22,5-33 UK 3-15,5 |
| Waga (półpara r.41) +/- 3% t. | 0,62 kg |

**PROTEKTOR S.A.**
ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska

tel.: +48 81 532 22 31
e-mail: handel@protektorsa.pl
www.eprotektor.com