




CONSTRUCT HIGH

01-010940H

Trzewik bezpieczny Offshore wyposażony w wodoodporną i paroprzepuszczalną membranę. Obuwie posiada żaroodporną podszewę PU/Guma o samoczyszczącym bieżniku. Odblaskowe elementy zwiększają bezpieczeństwo pracy w zaciemnionych pomieszczeniach.



Marka	PROTEKTOR
Branża	budownictwo / prace wykończeniowe, przemysł ciężki, strażak / ratownictwo medyczne
Rodzaj produktu	Trzewiki
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20345:2011
Certyfikat	117/2022/PPE/1439/B wyd.2
Cechy produktu	podwyższona oddychalność, podwyższona wytrzymałość cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, ochrona noska, elementy odblaskowe, język miechowy, możliwość dezynfekcji, technologia PRO-TENDON (ochrona ścięgna Achillesa)
Opis cech produktu	<p>podwyższona wodoodporność</p> <p>podszewka - membrana wodoodporna, paroprzepuszczalna</p> <p>podwyższona wytrzymałość cholewki</p> <p>skóra licowa - doskonałe parametry wytrzymałości na rozciąganie, wymagane jest minimum 15 N/mm2 a nasz wynik 29,1 N/mm2</p> <p>podszewka - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 70 mm3, absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30,6J</p> <p>odporność podszewy na działanie kwasów</p> <p>podszewka - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 92 mm szerokości</p> <p>konstrukcja podszewy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but"</p> <p>podszewka żaroodporna (odporna na kontakt z temperaturą 300°C przez 60 sekund)</p>
Materiał wierzchu	Skóra licowa
Podszewka	Tkanina technologiczna, podszewka z membraną
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podszewka	Pu / Guma, podszewka żaroodporna, podszewka do drabiny, podszewka odporna na kwasy, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podszewie), technologia SELF CLEAN (podszewka samoczyszcząca)
Rodzaj zapięcia	Sznurowadła
Tęgość	H 1/2
Dostępne rozmiary	FR 35-50 CM 22,5-32,5 UK 3-14,5
Waga (półpara) +/- 3% t.	