



UNIQUE LOW

01-010924

Taktyczne półbuty z elastyczną podeszwą i gumowym, żaroodpornym bieżnikiem, zapewniające trakcję i przyczepność niezależnie od powierzchni. Cholewka wykonana z wytrzymałej skóry licowej. Półbuty wyposażone w membranę, zapewniającą wodoodporność i komfort użytkowania niezależnie od warunków atmosferycznych.



Marka	PROTEKTOR
Branża	strażak / ratownictwo medyczne, taktyczne / militarne, trekkingowe
Rodzaj produktu	Półbuty
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20347:2012
Certyfikat	17/2022/PPE/1439/B wyd.1
Cechy produktu	podwyższona oddychalność, podwyższona wytrzymałość cholewki, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, język miechowy, możliwość dezynfekcji
Opis cech produktu	podwyższona oddychalność podeszwa - zwiększona przepuszczalność pary wodnej w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm2*h)- nasz wynik 42,9 mg/ (cm2*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm2 a nasz wynik to 343,3 mg/cm2 podwyższona wytrzymałość cholewki skóra licowa - doskonałe parametry wytrzymałości na rozciąganie, wymagane jest minimum 15 N/mm2 a nasz wynik 29,1 N/mm2 podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 70 mm3, absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30,6J odporność podeszwy na działanie kwasów podeszwa żaroodporna (odporna na kontakt z temperaturą 300°C przez 60 sekund) podeszwa - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 92 mm szerokości konstrukcja podeszwy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but"
Materiał wierzchu	Skóra licowa
Podszewka	Tkanina, podszewka z membraną
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Guma, podeszwa żaroodporna, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podeszwie), technologia SELF CLEAN (podeszwa samoczyszcząca)
Rodzaj zapięcia	Sznurowadła
Dostępne rozmiary	FR 36-51 CM 23-33 UK 3,5-15,5
Waga (półpara r.40) +/- 3% t.	0,51 kg