

BASIC

01-252430



Marka	PROTEKTOR
Branża	przemysł lekki, transport / magazyny
Rodzaj produktu	Sandały
Kolor	● Czarny
Norma	EN ISO 20345:2011
Certyfikat	159/2023/PPE/1439/B wyd.1
Cechy produktu	podwyższona wytrzymałość cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca, ochrona noska
Opis cech produktu	podwyższona oddychalność mikrofibra welurowa -współczynnik pary wodnej w wymaganiach normy minimum 15 mg/cm2, nasz wynik 31,4 mg/cm2 podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm3 – nasz wynik 53 mm3 absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 30J odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad odporność podeszwy na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C podeszwa przechodzi badanie odporności na poślizg SR zgodnie z nową normą EN ISO 20345:2022
Materiał wierzchu	Mikrofibra
Podszewka	Tkanina
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Pu, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER
Rodzaj zapięcia	Rzep, system szybkiego zakładania obuwia, system szybkiego zdejmowania obuwia
Tęgość	H
Dostępne rozmiary	FR 36-47 CM 23-30,5 UK 3,5-12
Waga (półpara r.43) +/- 3% t.	0,54 kg