

TRAX LIGHT

01-016863



Linia półbutów Trax Light została stworzona specjalnie z myślą o komforcie pracy w halach produkcyjnych i magazynach. Tkanina techniczna cholewki zapewnia lekkość i swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Wykorzystany na wierzch materiał cechuje wytrzymałość na rozdzieranie oraz czwarty – najwyższy stopień odporności na przekucie



Marka	PROTEKTOR
Branża	przemysł elektroniczny, przemysł lekki, transport / magazyny
Rodzaj produktu	Półbuty
Kolor	● Szary
Norma	PN-EN ISO 20345:2012 oraz EN 61340 (ESD)
Certyfikat	9/2022/PPE/1439/B wyd.2
Cechy produktu	podwyższona oddychalność, podwyższona wytrzymałość cholewki, podnosek kompozytowy, metal free, cholewka łatwoczyszcząca
Opis cech produktu	podwyższona oddychalność tkanina zasadnicza – zwiększona przepuszczalność pary wodnej, w wymaganiach min 0,8 mg/ (cm²*h)- nasz wynik 31,8 mg/ (cm²*h), współczynnik pary wodnej wymagany jest minimum 15 mg/cm² a nasz wynik to 254,4 mg/cm² podwyższona wytrzymałość cholewki tkanina zasadnicza - doskonałe parametry wytrzymałości na rozdzieranie, w wymaganiach minimum 60 N – nasz wynik na rozdzieranie wzdłuż to 199 N a w poprzek 107 N podeszwa - podwyższona odporność na ścieranie wymagany wynik w normie: mniejsze lub równe 150 mm³ – nasz wynik 24 mm³ absorpcja energii w obszarze pięty według normy minimum 20J, nasz wynik 27,2J odporność podeszwy na działanie kwasów i zasad odporność podeszwy na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem o temperaturze 180°C podeszwa - ochrona przed skręceniem kostki, dzięki zwiększonej stabilizacji uzyskanej za pomocą poszerzonej powierzchni pięty - w rozmiarze 42 sięgającej 95 mm szerokości konstrukcja podeszwy ułatwiająca zdejmowanie metodą "but o but"
Materiał wierzchu	Skóra / Tkanina
Podszewka	Tkanina technologiczna
Wkładka	Tkanina, wkładka wymienna
Podeszwa	Pu / Pu, podeszwa do drabiny, podeszwa odporna na kwasy, podeszwa odporna na zasady, odporność na krótkotrwały kontakt z temp.180°C, technologia PRT FLEX, technologia SHOCK ABSORBER, technologia ANA - TECH (poszerzona powierzchnia pięty w podeszwie)
Rodzaj zapięcia	Sznurowadła
Tęgość	H 1/2
Dostępne rozmiary	FR 35-51 CM 22,5-33 UK 3-15,5
Waga (półpara r.43) +/- 3% t.	0,59 kg